



Technisches Merkblatt

Versiegelung PRIMECOAT® ZEROPUR 500 Cleaner

PRIMECOAT® ZEROPUR 500 ist ein spezieller Aktivreiniger für die Bauschluss- und Unterhaltsreinigung von Polyurethanbeschichtungen oder Polyurethan versiegelte, elastische Bodenbeläge und Hartböden. Das Produkt zeichnet sich aus durch eine ausgezeichnete Schmutzbindung, auch bei fetthaltigen Rückständen.

Reiniger für Kunstharzbeläge

- kein Auslaugen der Oberfläche
- streifenfreie Oberfläche
- keine Bildung von Grauschleier
- ideal für die Unterhaltsreinigung, sowie die Bauabschlussreinigung

Anwendungsbereiche

Es können Bodenbeschichtungen aus Polyurethan oder Polyurethan versiegelte Flächen gereinigt werden. Dabei wird PRIMECOAT ZEROPUR 500 Cleaner zur Unterhaltsreinigung, sowie zur Bauabschlussreinigung eingesetzt.

Technische Daten

Produktbeschreibung	:	Aktivreiniger für PUR
Bauabschlussreinigung	:	1 : 10 (1 Liter auf 10 Liter Wasser)
Unterhaltsreinigung	:	1 : 200 (50 ml auf 10 Liter Wasser) 1 : 400 (25 ml auf 10 Liter Wasser) bei Reinigungsautomaten
pH-Wert	:	ca. 9.5 (Konzentrat)
Inhaltsstoffe	:	unter 5% anionische Tenside 5 - 15% nichtionische Tenside enthält Duftstoffe, LIMONENE, Lösemittel
Verbrauch	:	ca. 2.0 Liter pro 100 m ² (Bauschlussreinigung) ca. 0.1 Liter pro 100 m ² (Unterhaltsreinigung)

Anwendung

Bauschlussreinigung:

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen. PRIMECOAT ZEROPUR 500 Cleaner bei starken Verschmutzungen im Verhältnis 1 : 10 (1 Liter auf 10 Liter Wasser) verdünnen, bei leichten Verschmutzungen die Konzentration dem Verschmutzungsgrad entsprechend verringern. Reinigungslösung auf dem Belag verteilen und Belagsoberfläche nach kurzer Einwirkzeit schrubben. Bei größeren Flächen eine Einscheibenmaschine SRP und rotem Pad oder Schrubbürste verwenden. Mit klarem Wasser zur Neutralisation nachwischen.

Unterhaltsreinigung:

PRIMECOAT ZEROPUR 500 Cleaner im Verhältnis 1 : 200 (50 ml auf 10 Liter Wasser) verdünnen und den Boden mit dieser Lösung wischen.

Zur Anwendung im Reinigungsautomaten kann die Verdünnung auf 1 : 400 (25 ml auf 10 Liter Wasser) erhöht werden.

Vorsichts- und Schutzmassnahmen

- Produkte nicht Gefrierkonditionen aussetzen.
- Die EU Sicherheitsrichtlinien im Umgang mit Reinigungsprodukten sind zu beachten.
- Hinweise auf Gefahren und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Alle in diesem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Aussagen sind nach besten Kenntnissen wahrheitsgetreu, gewissenhaft und zuverlässig nach dem heutigen Stand der Prüftechnik zusammengestellt worden, sind als Richtlinien gedacht und bleiben unverbindlich. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Die gemachten Angaben beziehen sich auf normale und übliche Verhältnisse. Ob sie im Einzelfall angemessen sind, kann nur durch eingehende Prüfungen festgestellt werden. Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen ausserhalb unseres Einflusses und liegen daher ausschliesslich im Verantwortungsbereich des Verwenders. Schutzrechte Dritter und behördliche Vorschriften sind zu beachten. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Massgabe unserer aktuellen Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungsbedingungen- und Zahlungsbedingungen (AGB).